

Farecla Универсальная паста G3 Liquid

Передовая формула этой пасты собрала в себя все свойства пасты G3 и дополнительные преимущества.

Характеристики и преимущества:

Удаляет шлифовальный след, оставленный бумагой P1500 легко и быстро.
Используя воду, можно добиться совершенного результата за одну операцию.
Уменьшаются брызги – сокращается время на очистку поверхности.
Не содержит силикона.
Быстрый результат и высокий блеск на автомобильных и промышленных поверхностях, а также жёстких пластиках.
Сохраняет поверхность прохладной при использовании как влажного, так и сухого полировальника.
Не высыхает во время использования – легко очищать поверхность.

Поверхности:

Современные HS лакокрасочные поверхности.
MS лакокрасочные поверхности.
Поверхности, окрашенные оригинальной заводской краской.

Дефекты:

Водяные пятна
Кипение
Кратера
Перепыл
Потёки
Проявление шлифовальных царапин
Пылевые включения
Сухое напыление
Шагрень
Царапины

Ассортимент:

Продукт	Старый код	Новый код	Упаковка	Кол-во в коробке
Универсальная паста G3 Liquid	15-2-007	1-0-050	0,5л	12
Универсальная паста G3 Liquid	15-2-008	1-0-060	1 л	6
Универсальная паста G3 Liquid	15-2-009	1-0-070	3,78 л	2

Использование:

Убедитесь, что обрабатываемая поверхность полностью высушена, чистая и обезжирена.
Если необходимо, удалите дефекты на поверхности шлифовальной бумагой P1500.

Машинное полирование

Нанесите небольшое количество пасты на поверхность. Увлажните полировальник с помощью распылителя и закрепите его на полировальной машине. Начните полировать со скоростью около 1800 об/мин. Регулярно проверяйте удалены ли дефекты на поверхности. При окончании полирования применяйте лёгкое нажатие. Удалите продукты полирования тканью Farecla. Тщательно протрите поверхность полировальной тканью Farecla для получения идеального результата.

Ручное полирование

Используйте влажную и чистую ткань. Натирайте пасту, применяя достаточно сильное нажатие в направлении «сверху-вперёд». Регулярно меняйте направление движения, чтобы обеспечить равномерность обработки. Регулярно переворачивайте ткань. Тщательно протрите поверхность полировальной тканью Farecla для получения идеального результата.