


5.2 Отвердители серии RETAN PG ECO HS CLEAR HARDENER




Соблюдайте технику безопасности при работе с лакокрасочными материалами.




Беречь от прямых солнечных лучей



Гигроскопичный продукт



Держать герметично упакованным.



Использование правильных материалов и соблюдение пропорций обеспечит необходимую вязкость.

Описание:	Эти отвердители применяются совместно с лаками Retan PG ECO HS Clear.
Артикул:	<ul style="list-style-type: none"> • 381-010 Retan PG ECO HS CLEAR (A) Hardener • 381-012 Retan PG ECO HS CLEAR (Q) Hardener • 381-013 Retan PG ECO HS CLEAR Plastic Hardener Заводская упаковка 2 л.
Продукт и добавки:	Отвердитель Retan PG ECO HS CLEAR.
Назначение:	Отвердители серии Retan PG ECO HS CLEAR Hardener используются совместно с лаками Retan PG ECO HS Clear (A) и Retan PG ECO HS Clear (Q) в определенных пропорциях. См. техническую документацию на соответствующие продукты
Срок годности при температуре 20°C:	При условии хранения в нераспечатанной заводской упаковке. 2 года. Дата производства указана на упаковке.

Техника безопасности: Настоящая продукция предназначена для применения квалифицированным персоналом в условиях приспособленных малярных мастерских.

Отвердитель содержит изоцианатные смолы. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу, смыть водой. При попадании краски или ее компонентов в глаза смыть водой и обратиться к врачу.

Применять средства защиты органов дыхания первой степени защиты от паров органических веществ.

Производитель: KANSAI PAINT CO., LTD.
4-3-6 Fushimimachi Chuo-ku,
OSAKA, 541-8523 JAPAN

Сделано в Японии.