

AUTOLAK Акриловые эмали

AUTOLAK Акрил - это готовая **двухкомпонентная эмаль**, предназначенная не только для профессионального **ремонта автомобилей**, но и **покраски** различных металлических поверхностей. Она обладает отличным блеском, высокой стойкостью к механическим и химическим воздействиям, хорошо растекается и полируется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверхность: металлическая поверхность, защищенная грунтом или старые неповрежденные покрытия. Подготовка поверхности: поверхность отшлифовать «по мокрому» Р600-Р800 или «по сухому» Р320-Р400, хорошо высушить и обезжирить.

Условия применения: оптимальная температура +20С, относительная влажность воздуха не более 75%. Разбавление: 15-20% **растворителем**

Вязкость нанесения: 18-20 с DIN 4\20С

Давление воздуха и диаметр сопла: 3-4 бар; 1,6-1,8мм

Количество слоев: 2-3

Промежуточная сушка между слоями: 10-15 минут\20С

Толщина сухой пленки эмали: 30-40 мкм\2-3 слоя

Расход: 6-7 кв.м.\ кг \ при двухслойном нанесении

Сушка: 24 часа\20С, 60 минут\60С

Срок хранения: 3 года

Объем: 0,8кг

