

TDS шпатлевка GLAS



Описание

Наполнительная шпатлевка, усиленная измельченным стекловолокном (длина волоком 4-6 мм). Применяется для создания ровной плоскости на элементах кузова после рихтовочных работ или для ремонта сквозных повреждений. Благодаря свое структуре имеет минимальную усадку. Мягкая, отлично шлифуется, не дает разрывов при нанесении.

Только для профессионального использования

Способ применения: Шпатлевку в упаковке тщательно перемешать перед употреблением. Выложить необходимое количество на чистую и сухую поверхность и смешать с отвердителем ВРО в пропорции 100гр шпатлѐвки к 2-3гр. отвердителя. Следует следить за точностью пропорции смешивания, так как при её изменении возникает либо изменение цвета поверхностного лака, либо заклеивание абразивного материала



Меры предосторожности: Содержит Стирол. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ. Не вдыхать паров / аэрозолей. Вреден может вызвать поражение легких при проглатывании. Повторное воздействие может вызвать сухость и трещины на коже. Избегать контакта с кожей. Носить соответствующую защитную одежду, перчатки и очки или маску для лица. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания в окружающую среду, следуйте инструкции и паспорта безопасности. При проглатывании немедленно обратится к врачу и показать эту емкость или этикетку.

Дополнительная информация	
Цвет	зеленый
Плотность	1,75кг/л
Нейтральные наполнители	61%
Емкость	0,21кг/0,5кг/1,7кг