

Мелкозернистая полиэфирная шпатлёвка с высокой наполняющей способностью. Предназначена для создания ровной беспористой поверхности при выравнивании неглубоких неровностей. Исключительно легко шлифуется, мягкая.

Цвет: бежевый. Плотность: 1,85 г/см³. Фасовка: 0,5 кг, 1 кг, 2 кг.

ВOC: 95 г/л.



100:2-3

4'-5'/20°C

20'-30'/20°C

5'

P80-P240

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание
Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, обработка
абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

**НЕ НАНОСИТЬ НА СТАРЫЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ!
НЕ НАНОСИТЬ НА ФОСФАТИРУЮЩИЕ ГРУНТЫ!**

Применение

Смешивание компонентов:

шпатлёвка RX S-02	100 гр
отвердитель RX H-42	2-3 гр
Жизнеспособность	4-5 мин при +20°C
Рекомендуемая толщина	до 3 мм

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	20-30 мин
Инфракрасная сушка	5 мин

Обработка

Сухое шлифование	абразив P80-P240
------------------	------------------

Последующие покрытия

Фосфатирующие, эпоксидные, акриловые грунты

Срок годности	12 месяцев
---------------	------------