

Универсальная выравнивающая полиэфирная шпатлёвка.
Применяется в качестве наполняющей и доводочной шпатлевки.
Исключительно легко шлифуется, отличается эластичной структурой.
Цвет: бежевый. Плотность: 1,85 г/см³. Фасовка: 0,6 кг и 2 кг.
ВOC: 90 г/л.



100:2-3

4-5/20°C

20-30/20°C

5'

P80-P240

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание
Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, обработка
 абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

НЕ НАНОСИТЬ НА СТАРЫЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ!
НЕ НАНОСИТЬ НА ФОСФАТИРУЮЩИЕ ГРУНТЫ!

Применение

Смешивание компонентов:

шпатлёвка RX S-01	100 гр
отвердитель RX H-42	2-3 гр
Жизнеспособность	4-5 мин при +20°C
Рекомендуемая толщина	до 3-4 мм

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	20-30 мин
Инфракрасная сушка	5 мин

Обработка

Сухое шлифование	абразив P80-P240
------------------	------------------

Последующие покрытия

Фосфатирующие, эпоксидные, акриловые грунты

Срок годности	12 месяцев
---------------	------------