


Техническая документация

Wanda 610 1K Plastic Primer

—W2.01.02 RUS



Быстросохнущий однокомпонентный адгезионный грунт, созданный для ремонта пластиковых деталей автомобиля.



Пропорции

Готовый к применению




Оборудование

1.2-1.4мм



Нанесение

1 Слои



Выдержка

20 минут при 20°C



Последующие покрытия

Все грунты-выравниватели Wanda, базовое покрытие и акриловая эмаль
(в пределах 24 часов)



Безопасность

Использование соответствующего респиратора
Akzo Nobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней
подачей воздуха.

Техническая Документация

Wanda 610 1K Plastic Primer

—W2.01.02 RUS



Продукты и добавки Wanda 610 1K Plastic Primer

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| Основные компоненты | 610 1K Plastic Primer: Полиэфирные смолы | | |
| Поверхности, пригодные для обработки: | Все пластиковые детали автомобиля, сделанные из всех видов пластмассы, за исключением чистого PE (Полиэтилена). <i>Важно: Не наносите грунт 1K Plastics Primer на новые пластиковые детали, которые имеют слой заводского грунта.</i> | | |
| Подготовка поверхности | Предварительно вымойте поверхность теплой водой и моющим средством, затем тщательно промойте чистой водой. Удалите загрязнения поверхности обезжиривателем Wandabase SB Degreaser. | | |
| Пропорции смешивания | Wanda 610 1K Plastics Primer готовый материал для применения (тщательно перемешайте материал перед применением) | | |
| Толщина пленки | 1-4мкм | | |
| Теоретический расход | 11 м ² / литр при толщине пленки в 1 мкм. Важно: Практический расход зависит от ряда факторов, в том числе, от формы конструкции, шероховатости поверхности, метода и условий нанесения. | | |
| Вязкость | 15-17с (DIN Cup 4 при 20°C) | | |
| Нанесение | Нанесите один мокрый слой на обрабатываемую поверхность пластиковой детали. | | |
| Открытое время | Соблюдайте выдержку минимум 20 минут при 20°C перед нанесением следующего материала. Последующий материал должен быть нанесен не позднее 24 часа при 20°C . | | |
| Последующие покрытия | Грунты-выравниватели, базовое покрытие и акриловая эмаль Wanda. | | |
| Очистка оборудования | Wanda растворитель и нитроцеллюлозный растворитель | | |
| Установки краскопульты | Краскопульт: Подача самотеком: | Диаметр дюзы 1.2-1.4 мм | Воздушное давление 1.7-2.2 bar |
| Процесс | Нанесите одинарный мокрый слой, сделайте выдержку не менее 20 минут перед нанесением грунтов-выравнивателей, базового покрытия и акриловой эмали. | | |
| Срок годности | 2 года при 20°C | | |
| VOC | 2004/42/IIb(e)(840)780 В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного класса продуктов (категория изделия: IIb.d) в готовой к нанесению смеси составляет 840 г/литр. Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 780 г/литр. | | |

Техническая Документация

Wanda 610 1K Plastic Primer

—W2.01.02 RUS



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.Wandarefinish.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com

www.wandarefinish.com/ru