

TDS грунт акриловый 4:1 (артикул 32082090)



Описание

Двухкомпонентный акриловый наполнитель HS с высоким содержанием сухого остатка для ремонтной окраски с применением традиционных (солевентных) лакокрасочных покрытий. Применяется для порозаполнения/изолирования кузовных деталей легковых автомобилей. Наполнитель может быть нанесен на предварительно очищенные стальные, алюминиевые и оцинкованные поверхности (первые три — с предварительной обработкой протравливающим грунтом), заводские/катафорезные грунты и полиэфирные шпатлевки, отшлифованные заводские или старые лакокрасочные покрытия.

Только для профессионального использования

	Разбавление	Грунт:Отвердитель = 4:1 Универсальный разбавитель (10-20%)
	Слои	1-3 слоя
	Температура нанесения	18°C - 25°C
	Время ожидания между слоями	5-10мин
	Жизнеспособность	35-45 мин
		12-15 мин Дюза – 1,5-2,2

Меры предосторожности: Содержит Ксилол. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ. Повторное воздействие может вызвать сухость и трещины на коже. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Вредно для водных организмов, может вызвать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде. Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать паров/аэрозолей. Избегать контакта с кожей. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При недостаточной вентиляции использовать соответствующий респиратор.

Дополнительная информация	
Емкость	1250мл (1000мл+250мл)
Цвет	серый
Упаковка	12шт