



# BRULEX

## Анти-силиконовая добавка

- вспомогательное средство против силиконовых кратеров
- для 2К-автоэмали Brulex



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- применять только при образовании кратеров из-за силиконовых загрязнений
- соотношение смеси:  
один колпачок на 2 литра готового для нанесения материала  
(соответствует 2% добавки)



## Анти-силиконовая добавка

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ:	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	Содержание нелетучих компонентов:		Содержание органических растворителей (VOC)	
38 °C	0,884 г/см <sup>3</sup>	3.1 весовых %	96.9 Объемных%	856.8 г/л	

**ОСНОВА:** силиконовое масло в растворе

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** После работы растворителем.

### ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

- Рекомендуется использовать для работ с данным материалом опытного специалиста.
- Нельзя использовать средство Brulex Анти-силикон для любого типа лакокрасочных покрытий.
- Использовать средство только в исключительных ситуациях при образовании кратеров из-за силиконовых загрязнений.
- Передозировка средством Brulex Анти-силикон приведет к сильным нарушениям розлива.

Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и информируют о нашей продукции и возможностях ее применения. Они не имеют целью гарантировать определенные свойства материалов и их пригодность для конкретной цели применения. Следует соблюдать предупреждения на этикетках. Необходимо учитывать охрану существующих прав промышленной деятельности. В рамках наших обычных условий торговли мы обеспечиваем безусловенное качество.