



Однокомпонентный грунт по пластмассе предназначен для первичного грунтования деталей из пластика и улучшения адгезии лакокрасочного покрытия к поверхности пластиковых (в том числе полипропиленовых) деталей без применения обработки пламенем.

Цвет: прозрачный, серый.

Плотность: 0,9 г/см³. **Фасовка: 0,5 л.**

Подложки, подготовка поверхности

Пластмасса – обезжирить, обработать абразивным материалом Scotch-Brite серый, обезжирить

Пропорции смешивания

Грунт по пластмассе RX P-05 прозрачный/ серый - готовый к применению материал.

Не требует разбавления!

Нанесение

Вязкость распыления (ВЗ-4)	13"-14" при +20°C
Диаметр сопла	1,3-1,4 мм
Давление	2,0-4,0 атм
Число слоёв	1
Рекомендуемая толщина	5-10 мкм
Теоретический расход	1 л на 25 м ² (5 мкм)
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C 10 мин

Последующие покрытия: грунт по пластмассе 5+1 Plastic Plus, акриловые эмали, базовые эмали

Срок годности. 24 месяца



Ø 1,3-1,4 мм
P=2,0-4,0 bar
x1=5-10 мм



не требует
разбавления



10/20°C