



AUTOLAK 2K Акриловый грунт HS 5+1

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный акрил-полиуретановый грунт-наполнитель с очень высоким сухим остатком. Наносится в два слоя. Хорошо высыхает, как в тонком, так и в толстом слое. Этот наполнитель на основе акриловых смол нового поколения, разработанный специально для профессионалов кузовного ремонта, отличается качеством и простотой использования. Грунт обладает высокими изолирующими качествами и прекрасной адгезией к шпатлевкам, грунтам и краскам. Особо следует отметить легкость обработки нанесенного материала, высокую тиксотропность, позволяющую наносить плотные и толстые слои без риска стекания материала.

ПРОДУКТЫ

Autolak 2K Акриловый грунт HS 5+1 750 мл

Autolak Отвердитель для 2K акрилового грунта HS 5+1 150 мл

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

	Смешивание продукта		по объему	по весу
		Грунт-наполнитель	5	100
		Отвердитель	1	19
		Растворитель	15 – 25%	13 - 23
	VOС для смеси	460 г/л	Укрывистость: 3-4 м ² /л, слой 100 мкм	
	Вязкость FORD 4 20°C	25 - 40 сек.	Жизнеспособность, 20°C: 45 мин	
	Оборудование для нанесения	1,7-1,8 мм	2- 3 бара	
	Количество слоев	2 - 3	Толщина:	90 мкм/слой
	Выдержка при 20 °С	5 - 10 мин		
	Сушка	20°C	60°C	
	Полное высыхание	4 ч	30 мин	
	Инфракрасная сушка 60°C на поверхности	30 мин		

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Огнеопасно! Беречь от огня! Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении. Выполнять указания на этикетке. За дополнительной информацией следует обратиться к Паспорту безопасности вещества.