

## Разбавитель для окраски «с переходом»

<b>Область применения</b>	Для подкраски и размывания границ на 2К/2К HS автоэмалях и лаках	
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Легкая работа</li> <li>• Готов к использованию</li> <li>• Отличное сглаживание поверхности</li> <li>• Можно применять в чистом виде</li> </ul>	
<b>Применение</b>	5:1 с отвержденным лаком или в чистом виде наносится на зону перехода. Полировка панели допускается через час после сушки (при 20 С в течении ночи или 30 мин при 60 С, ИК-сушка 8–12 мин.)	
<b>Цвет</b>	Прозрачный	
<b>Технические характеристики</b>	Содержание летучих компонентов	VOC 907г/л
	Удельная масса	0,91г/см <sup>3</sup>
	Содержание нелетучих компонентов	0,096 % весовых 0,084 % объемных
<b>Хранение</b>	В плотно закрытой оригинальной таре: не менее 1 года	

## 2К-Разбавитель для акриловых материалов

<p><b>Общая информация</b> Требования Положения об упаковке и маркировке опасных веществ. (Основные принципы ЕС. 1999/45/ЕС). Продукт маркируется следующим образом: Xn опасен Классификация степени опасности: ксилол, смесь изомеров, содержит:</p>
<p>Огнеопасен. Вреден при вдыхании и при контакте с кожей. Раздражает кожу.</p>
<p>При попадании в глаза обильно промывайте их чистой водой. Обратитесь за медицинской помощью.</p>
<p>Надевайте защитную одежду и перчатки</p>
<p>Применяйте только в хорошо вентилируемых помещениях</p>